



4-part pHReducer

Wässriges Neutralisationsmittel als vierfach Konzentrat zur pH-Wert Senkung von verbrauchtem Spülwassers

Artikelnummer: 090625-10 // Inhalt: 10 l

Artikelnummer: 090625-25 // Inhalt: 25 l

CLEANING TECHNOLOGY

Made in Germany



Anwendungsübersicht

4-part pHReducer erreicht einen optimalen Wirkungsgrad bei einem Mischungsverhältnis von ca. 0,5 bis 0,8 l auf 100 l verbrauchtes Spülwasser.

| Technische Daten | |
|--|-----------------------------|
| Farbe | rot |
| pH-Wert bei 20 °C | 1 |
| Leitwert bei 20 °C | > 100 µS/cm |
| Flammpunkt | > 100 °C |
| VOC-Gehalt | < 20 % |
| Standard-Anwendung | hoch verdünnt (0,5 - 0,8 %) |
| Wasserlöslichkeit | leicht löslich |
| Anwendungstemperatur | 20 - 45 °C |
| Lagerung im Originalgebinde | 10 - 30 °C |
| CLP / GHS | GHS 07 |
| <p>part pHReducer reduziert den pH-Wert des verbrauchten belasteten Abwassers auf einen pH-Wert von ca. 6 - 8 und ermöglicht somit eine umweltverträgliche Entsorgung und ist speziell auch geeignet für die Neutralisierung in kolb Abwasseraufbereitungsanlagen.</p> | |

kolb 4-part pHReducer ist auf der Grundlage eigener interner Überprüfungen, von Lieferanten gelieferter Analysen und / oder Materialzertifizierungen der in der Produktion der kolb Cleaning Technology GmbH verwendeten Rohstoffe konform mit allen weltweiten gesetzlichen Verordnungen und Direktiven (REACH, RoHS, TSCA etc.)

| Kompatibilität | |
|--|----|
| ContraFlux® Reiniger | ++ |
| MultiEx® Reiniger | ++ |
| StoveEx® | ++ |
| Maschinentechnologien | |
| Sprühsysteme (PowerSpray®) | ++ |
| Sprüh-Tauchsysteme | ++ |
| Luft-Tauchsysteme (AirFlow®) | ++ |
| Ultraschallsysteme | ++ |
| Manuelle Anwendung | — |
| <p>++ = optimal einsetzbar, + = empfohlen, o = optional einsetzbar, — = nicht empfohlen</p> <p>Bitte beachten: Diese Tabelle gibt lediglich eine allgemeine Übersicht zu den Spezifikationen des Reinigers.</p> <p>Reinigungsversuche sind sinnvoll und notwendig, um die optimale Einstellung des Reingers zu ermitteln. Diese Versuche können nach Absprache direkt im kolb Technikum in Willich oder Shanghai, China, durchgeführt oder von ihrem lokalen kolb Partner veranlasst werden.</p> | |

Bei allen Angaben sind Änderungen vorbehalten, die dem technischen Fortschritt dienen oder durch entwicklungs-technische Vorgaben bedingt sind.

© kolb GmbH 2024