



MultiRinse AF


Spülmedium für abwasserfreie Reinigungsprozesse von Kondensatfallen, Filtern, Lötrahmen und Carriern

Artikelnummer: 091621 // Inhalt: 25 l

CLEANING TECHNOLOGY
Made in Germany



Anwendungsübersicht



Optimal geeignet



Optimal geeignet

Lackierträger
Lötrahmen
Lötcarrier

Kondensatfilter
Filter
Bleche

Technische Daten

Farbe	farblos
pH-Wert bei 20 °C	nicht messbar
Leitwert bei 20 °C	> 100 µS/cm
Flammpunkt	> 100 °C
VOC-Gehalt	< 20 %
Wasserlöslichkeit	leicht löslich
Anwendung	unverdünnt
Anwendungstemperatur	20 - 45 °C
Lagerung im Originalgebinde	10 - 30 °C
CLP / GHS	als nicht gefährlich eingestuft

Maschinentechnologien

Sprühanlagen (PowerSpray®)	—
Sprüh-Tauchanlagen	++
Luft-Tauchanlagen (AirFlow®)	++
Ultraschallanlagen	+
Manuelle Anwendung	o

kolb MultiRinse AF ist auf der Grundlage eigener interner Überprüfungen, von Lieferanten gelieferter Analysen und / oder Materialzertifizierungen der in der Produktion der **kolb** Cleaning Technology GmbH verwendeten Rohstoffe konform mit allen weltweiten gesetzlichen Verordnungen und Direktiven (REACH, RoHS, TSCA etc.)

Materialverträglichkeit

Kupfer	++
Messing	++
Nickel	++
Zinn	++
Zink	++
Cadmium	++
Cobalt	++

**++ = optimal einsetzbar, + = empfohlen,
o = optional einsetzbar, — = nicht empfohlen**

Bitte beachten: Diese Tabelle gibt lediglich eine allgemeine Übersicht zu den Spezifikationen des Produktes

Reinigungsversuche sind sinnvoll und notwendig, um die optimale Einstellung des Reingers zu ermitteln. Diese Versuche können nach Absprache direkt im **kolb** Technikum in Willich oder Shanghai, China, durchgeführt oder von ihrem lokalen **kolb** Partner veranlasst werden.