



MultiRinse PS

Spülmedium für abwasserfreie Reinigungsprozesse von Schablonen, Sieben, Lötrahmen und Carriern


Artikelnummer: 091622 // Inhalt: 25 l

CLEANING TECHNOLOGY

Made in Germany




Anwendungsübersicht



Optimal geeignet

Schablonen, Siebe,
Fehldrucke (unbe-
stückt)



Optimal geeignet

Lötrahmen
Lötcarrier
Lötmasken

Technische Daten

Farbe	farblos
pH-Wert bei 20 °C	nicht messbar
Leitwert bei 20 °C	> 100 µS/cm
Flammpunkt	> 100 °C
VOC-Gehalt	< 20 %
Wasserlöslichkeit	leicht löslich
Anwendung	unverdünnt
Anwendungstemperatur	20 - 45 °C
Lagerung im Originalgebinde	10 - 30 °C
CLP / GHS	als nicht gefährlich eingestuft

Maschinentechnologien

Sprühanlagen (PowerSpray®)	++
Sprüh-Tauchanlagen	o
Luft-Tauchanlagen (AirFlow®)	o
Ultraschallanlagen	+
Manuelle Anwendung	o

kolb MultiRinse PS ist auf der Grundlage eigener interner Überprüfungen, von Lieferanten gelieferter Analysen und / oder Materialzertifizierungen der in der Produktion der **kolb** Cleaning Technology GmbH verwendeten Rohstoffe konform mit allen weltweiten gesetzlichen Verordnungen und Direktiven (REACH, RoHS, TSCA etc.)

Materialverträglichkeit

Kupfer	++
Messing	++
Nickel	++
Zinn	++
Zink	++
Cadmium	++
Cobalt	++

**++ = optimal einsetzbar, + = empfohlen,
o = optional einsetzbar, – = nicht empfohlen**

Bitte beachten: Diese Tabelle gibt lediglich eine allgemeine Übersicht zu den Spezifikationen des Produktes

Reinigungsversuche sind sinnvoll und notwendig, um die optimale Einstellung des Reingers zu ermitteln. Diese Versuche können nach Absprache direkt im **kolb** Technikum in Willich oder Shanghai, China, durchgeführt oder von ihrem lokalen **kolb** Partner veranlasst werden.