

TECHNISCHE INFORMATION



AQUBE® XV7 SuperTask

Spezialanlage für die Reinigung von Baugruppen/Leiterplatten mit komplexen Architekturen

Made in Germany



AQUBE® XV7 SuperTask























in einem Waschwagen

Artikelnummer: 0900AQ7XV-2





High End Spezialanlage mit PowerSpray® Technologie für die Reinigung von Baugruppen mit komplexen Architekturen

Reinigt Baugruppen/Leiterpaltten, Hybride von Verunreinigungen durch Kolophonium, Harz, Oxid und Löthilfswerkstoffe

Kapazität: 30 Eurokarten in zwei Einspannrahmen à 15 Stück



Zertifizierungen:

Diese Anlage ist in ihrer Standardausführung zertifiziert für besonders Energie und Wasser sparenden Betrieb, für einfache Bedienbarkeit sowie umfangreiche Sicherheitsfeatures.

- Drei-Tank-Anlage mit drei separaten Kreisläufen
- Durchschnittliche Prozesszeit: 40 min/Zyklus = ca. 80 s pro Eurokarte
- Smart Factory ready: Remote Control, Traceability (SPC Datenerfassung und Scannereinlesung)
- Vollautomatischer 4-Step- (optional 5Step) Prozess: Reinigen, (MediumWipe®), Spülen (Stadtwasser), DI-Klarspülen, Trocknen mit VMH®-TurboDigital Heißluft
- Vertikales, PTFE-gelagertes Edelstahl-Rotorsystem mit vier ASYNCHRO®-Sprührotoren für lückenfreie Sprühbilder
- Heizung Reinigungstank A, automatischer Wasserwechsel für den Spülkreislauf, DI-Wassersystem, DI-Bypass-Aufbereitung, Wassermesseinheit (Ionenkontaminationsmessung), Ionentauscher, Feinfiltersysteme als Standard
- Prozesse und Wartungsintervalle SPS gesteuert mit Ereignisausgabe und Softwaresteuerung über Touchscreen
- Für Hochtemperaturreinigen und -spülen bis 80 °C geeignet
- Große Wartungszugänge für schnelle und bequeme Wartung

Hauptanwendungsbereiche








Hybride (HDIs)

und mit ToZero Discharge-Spültechnologie erhältlich.



Baugruppen/Leiterplatten



Baugruppen/Leiterplatten

Die AQUBE® XV7 SuperTask ist eine vollautomatische High End Feinstreinigungsanlage mit vertikaler Rotorenanordnung und einer Kapazität von bis zu 30 Eurokarten pro Reinigungszyklus. Sie ist speziell konzipiert für die Reinigung von Hybrid-Elektronikbaugruppen mit sehr komplexen Architekturen und damit extremen Verschattungen und ungewöhnlich tiefen und versteckten Kleinsträumen. In der SuperTask Spezialanlage wird das vertikal geladene Reinigungsgut frontal mit hohem Druck angesprüht. So werden auch die verstecktesten Stellen und Räume schnell und effizient gereinigt. Die parallel arbeitende Konfiguration von drei Tanks und drei separaten Kreisläufen sowie ClosedLoop Wasseraufbereitung

sorgt für kurze Taktzeiten und geringe Betriebskosten, die bis dato unerreicht niedrige Gesamtnutzungskosten ermöglichen. Die bedienungs- und wartungsfreundliche Anlage ist Smart-Factory ready, vorgerüstet für erweitertes Wassermanagement

Die Reinigungsanlage kann mit allen in der Elektronikreinigung gängigen Betriebsstoffen (Reinigungsmittel/Chemie, etc.) betrieben werden, die vom Hersteller freigegeben sind.

Leistungsbeschreibung der Anlage in Vollausstattung. Durch bauliche Änderungen bedingte oder dem technischen Fortschritt dienende Änderungen vorbehalten. © kolb GmbH 2025

Made in Germany



AQUBE® XV7 SuperTask

High End Spezialanlage mit PowerSpray® Technologie für die Reinigung von Baugruppen mit komplexen Architekturen

Artikelnummer: 0900AQ7XV-2



Applikationsübersicht



Baugruppen, Hybride, Leiterplatten, Leistungselektronik, Fehldrucke



Schablonen, Siebe Fehldrucke (unbestückt)



Lötrahmen Löt-/Lackiercarrier Lötmasken



ESD Kisten Behälter Magazine



Kondensatfallen Filter Bleche

Optional geeignete Anwendungen können durch die entsprechenden Optionen ebenfalls optimal realisiert werden.

Reinigen (Schlüsselprozess 1): Aus dem Reinigungstank A (TA) wird die Reinigerflüssigkeit durch eine magnetgekoppelte Pumpeneinheit angesaugt und über einen separaten Kreislauf mit einem regelbaren Volumenstrom in die PTFE-gelagerten wartungsarmen ASYNCHRO® Edelstahl-Sprührotoren mit speziellen Düsen geleitet. Deren Geometrie gewährleistet eine flächendeckende und gründliche Reinigung auch an unzugänglichen und kritischen Stellen. Nach dem Waschvorgang nimmt die Prozesskammer-Ventilumschaltung den Reinigerkreislauf bis zum nächsten Durchlauf aus dem Prozess.

MediumWipe® (optionaler Zwischenprozess): Das Restmedium wird vom Reinigungsgut und aus dem Reinigerkreislauf abgeblasen und vor der Ventilumschaltung in den Reinigungstank (TA) zurückgeführt.

Spülen mit Stadtwasser (Schlüsselprozess 2): Aus dem Spültank B (TB) wird das Wasser über den zweiten separaten Kreislauf in die Sprührotoren gepumpt. Zur Info: (Ggf. aufbereitetes) Stadtwasser hat (gegenüber DI-/VE-Wasser) den Vorteil der geringeren Oberflächenspannung und spült somit gerade kritische Stellen wie Low-Standoffs effektiver.

MediumWipe® (optionaler Zwischenprozess): Das Restwasser wird vom Reinigungsgut und aus dem Spülkreislauf abgeblasen und in den Spültank (TB) zurückgeführt.

Klarspülen mit DI-/VE-Wasser (Schlüsselprozess 3): Das DI-/VE-Wasser wird in einer integrierten MB-Patrone aus Stadtwasser hergestellt und im zweiten Spültank C (TC) vorgehalten. Über den dritten Kreislauf spült es leitende lonen aus den Vorprozessen ab. Dieser Vorgang wiederholt sich automatisch bis die programmierte Restionenmenge unterschritten ist.

MediumWipe® (optionaler Zwischenprozess): Abblasen und Rückführung des DI-/VE-Wassers in den Spültank (TC).

Trocknen (Schlüsselprozess 4): Das Reinigungsgut wird mit der patentierten VMH®-(Venturi Mixed Hot air) Technologie getrocknet. Ein hoher Volumenstrom normaler Umluft wird dabei in eine Venturi-Düse geblasen. Der dort entstehende Differenzdruck saugt (passiv) eine geringe Menge hocherhitzter Luft an. Das entstehende Luftgemisch sorgt in der Prozesskammer für eine an allen Stellen gleichmäßig hohe Trockentemperatur (steuerbar zwischen 45 und 120 °C). Weitere Vorteile sind Robustheit sowie geringe Betriebskosten. Es wird lediglich Energie für einen Lüfter und die Erhitzung einer sehr geringen Luftmenge benötigt, den Rest erledigen Druckdifferenzen und Luftschachtgeometrie.

Wartung: Die Anlage verfügt über ein schnelle Wartungszugänge mit abnehmbaren Verkleidungen. Im Wartungsraum befinden sich u.a. die Abpumpeinheit, die Nachdosiereinheiten für den 25 I Rohstoffkanister und einen optionalen 5 I Additivkanister und die MB-Patrone für die DI-/VE-Wasseraufbereitung. Die Tankfüllstände werden ebenso wie Druckwerte und Wartungszyklen von der SPS überwacht und im Monitor angezeigt.

Leistungsbeschreibung der Anlage in Vollausstattung. Durch bauliche Änderungen bedingte oder dem technischen Fortschritt dienende Änderungen vorbehalten. © kolb GmbH 2025

Made in Germany



AQUBE® XV7 SuperTask

High End Spezialanlage mit PowerSpray® Technologie für die Reinigung von Baugruppen mit komplexen Architekturen

Artikelnummer: 0900AQ7XV-2



Die wichtigsten Standard-Features

- □ PowerSpray®-Technologiebundle: Magnetgekoppelte XL-Power (Tank A) und S-Power (Tank B, Tank C) Pumpeneinheiten, Waschwagen, vierfach ASYNCHRO®-Sprührotorensystem mit wartungsarmen PTFE-gelagerten Edelstahlrotoren und speziellen Düsen mit V-Geometrie, "Option100" Softwareprogramm (100 frei wählbare Prozessprogramme)
- □ PolyPower® Pumpen-Düsen Konfiguration
- EATON Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) mit Modulerweiterung für Sonderprogrammierungen und Technologieerweiterungen
- □ Smart Factory ready: für Remote Control (siehe Optionen) und Traceability mit versenkbaren Touch Monitor und integriertem Industrie PC (siehe Optionen)
- □ Hochauflösendes 10" (1.024 x 600 px) Display mit Multi-Touch mit intuitivem Prozessüberblick
- □ Integrierte 4-fach LED-Wechsellichtleiste im Anlagenrahmen zur Prozessstatusanzeige
- Funktionspaket Baugruppenreinigung (inkl. Option automatischer Wasserwechsel mit Hebeanlagenfunktion für den Spülkreislauf, Option Heizung Reinigungstank (TA), Funktionspaket DI-Wassersystem (inkl. DI-/VE-Wassermesseinheit (Restionenkontaminationsmessung), DI-Bypass-Aufbereitung, Ionentauscher-Patrone, Patronenentlüftung)
- Vollstromgrobfilter (Prozesskammer)
- □ Funktionspaket Feinfiltersystem Tank A (inkl. XL-Power Pumpeneinheit für den Reinigungskreislauf, Feinfiltersystem für den Reinigungstank A (TA)
- □ Feinfilter für den Spülkreislauf/Spültank B (TB)
- ClosedLoop Kreislauf-Aufbereitung für Reinigen und Spülen
- Automatische Nachdosiereinheit für 25 I Rohstoffkanister
- □ VMH® TurboDigital Heißluft-Verdunstungstrocknung (Regelbereich 45 120 °C)
- □ ESD-Erdungspunkt für das Bedienpersonal
- Integrierter VaporStop im Abluftsystem
- Sicherheitsfeatures: Sicherheitsverriegelung der Prozesskammertür, Überlaufalarm für alle Tankabschnitte,
 Überhitzungsschutz für alle Heiz- und Trocknungselemente, Endschalter für alle motorbetriebenen Ventile und Antriebe,
 Personenschutzisolationen
- □ Seitentüren zum Aushängen für schnelle und bequeme Wartung
- Türen, Verkleidungen und Scharniere kantenlos eingehaust, Depot für Traceability-Scanner und Monitor in der Seitenwand eingelassen
- Prozesseinheiten aus elektrolyseresistenten Elementen

Leistungsbeschreibung der Anlage in Vollausstattung. Durch bauliche Änderungen bedingte oder dem technischen Fortschritt dienende Änderungen vorbehalten. © kolb GmbH 2025

kolb Cleaning Technology GmbH • Karl-Arnold-Str.12 • 47877 Willich • Tel: +49 2154 9479 - 11 • E-mail: info@kolb-ct.com • www.kolb-ct.com Seite 4 von 7

Made in Germany



AQUBE® XV7 SuperTask

High End Spezialanlage mit PowerSpray® Technologie für die Reinigung von Baugruppen mit komplexen Architekturen

Artikelnummer: 0900AQ7XV-2



Die wichtigsten Optionen

- □ Funktionspaket Hochtemperaturanwendung (inkl. Prozesskammer-Wärmeisolierung und In-VaporStop zur Temperaturstabilisierung)
- □ Funktionspaket WPCL IU Abwasserrecyclingeinheit (inkl. WPCL IU SYMBIO® Modul, Option automatische Nachdosiereinheit für 5 I Additivkanister, 3 Ionentauscher-Patronen, 3 Patronenentlüfter, Überfüllsicherung für externen IBC-Container)
- □ Funktionspaket WPSD IU Abwasseraufbereitungseinheit (inkl. WPSD IU SYMBIO® Modul, pH-Senker-Einheit mit pH-Messsonde, pH-Nachdosierung, Stellventile, zwei Schwermetalladsorberpatronen, zwei Patronenentlüftungen)
- □ Funktionspaket Online Reinigerregulierung (inkl. brix-Monitor zur Refraktionsmessung, automatischer Nachdosierung des Reinigers, Durchflussmesser, Dosierkugelhahn)
- Funktionspaket Traceability "Basic" (inkl. SPC Datenscanner, Datensicherung in CSV Datei, Sicherung über SD-Karte (via Slot in der SPS)
- □ Funktionspaket Traceability "Comfort" (inkl. SPC Datenscanner, versenkbarer Touch-Monitor, Industrie PC/Intel Prozessor, SQL Datenbank)
- □ Funktionspaket TZD-Technology Rinsing zur Reduktion des Spülwasserverbrauchs auf bis zu 90 % pro Zyklus (inkl. Drei-Tank Kaskadenspülungseinheit sowie Funktionspaket WPCL IU Abwasserrecyclingeinheit)
- □ Entkalkungseinheit zur Reduzierung des Kalkanteils im Spülwasser- (Stadtwasser-) Kreislauf/Spültank B (TB)
- □ Luftfiltereinheit zur Filtrierung der Trocknungsluft nach Filterklasse F7
- MediumWipe® Paket zur weiteren Optimierung des Reiniger- und Spülwasserverbrauchs
- Permanente automatische Rotorenlaufüberwachung
- QuickConnect Rotor-Schnellspannsystem zum schnellen Einsetzen oder Ausbauen der Rotoren
- Remote Control (Browserbasierte Fernsteuerung/-überwachung per mobilem Endgerät oder PC)
- RMA Remote Maintenance Assistance (werksgesteuerte Fernunterstützung)
- □ Wunschlackierung (Holme, Verkleidung und Deckel)
- □ X-Power Pumpeneinheiten für die Spülkreisläufe/Spültanks B und C (TB, TC)
- □ XXL-Power Pumpeneinheit für den Reinigungskreislauf/Reinigertank A (TA)

Leistungsbeschreibung der Anlage in Vollausstattung. Durch bauliche Änderungen bedingte oder dem technischen Fortschritt dienende Änderungen vorbehalten. © kolb GmbH 2025

kolb Cleaning Technology GmbH • Karl-Arnold-Str.12 • 4/8// Willich • Tel: +49 2154 94/9 - 11 • E-mail: Info@kolb-ct.com • www.kolb-ct.com

Seite 5 von 7



Made in Germany



AQUBE® XV7 SuperTask

High End Spezialanlage mit PowerSpray® Technologie für die Reinigung von Baugruppen mit komplexen Architekturen

Artikelnummer: 0900AQ7XV-2



Interne Spülwasseraufbereitung (Standard) Optionen für Wassermanagement* 3-Tank Reinigungsanlage WPSD IU SYMBIO® Modul Bereitet entsorgungspflichtiges Abwasser zur öffentlichen Spülkreislauf Reinigungskreislauf Indirekt-Einleitung auf WPCL IU SYMBIO® Modul Recycelt DI-/VE-Wasser zur Rückführung und vielfacher ClosedLoop Wiederverwendung im Klarspülkreislauf Funktionspaket TZD-Technology Rinsing Reduziert in Kooperation mit dem WPCL IU Modul den Spülwasserverbrauch auf bis zu 90 Prozent pro Reinigungszyklus

Leistungsbeschreibung der Anlage in Vollausstattung. Durch bauliche Änderungen bedingte oder dem technischen Fortschritt dienende Änderungen vorbehalten. © kolb GmbH 2025

^{*} Betreiberfirmen von industriellen Reinigungsanlagen sind verantwortlich für ordnungsgemäße Entsorgung von anfallendem Abwasser-/Spülwasser und (verbrauchtem) Reinigungsmedium. Weitere Informationen zum Thema Abwassermanagement unter www.kolb-ct.com/de/systeme/wassermanagement/, Beratungsanfragen an info@kolb-ct.com/de/systeme/wassermanagement/, Beratungsanfragen an info@kolb-ct.com/de/systeme/wassermanagement/, Beratungsanfragen an info@kolb-ct.com/de/systeme/wassermanagement/, Beratungsanfragen an info@kolb-ct.com/de/systeme/wassermanagement/, Beratungsanfragen an info@kolb-ct.com/de/systeme/wassermanagement/)



Made in Germany




AQUBE® XV7 SuperTask

High End Spezialanlage mit PowerSpray® Technologie für die Reinigung von Baugruppen mit komplexen Architekturen

Artikelnummer: 0900AQ7XV-2



Technische Daten	
Technologiebasis	kolb PowerSpray®
Kapazität	30 Eurokarten in zwei Einspannrahmen à 15 Stück in einem Waschwagen
Prozesskammermaße	B 700 • H 710 • T 720 mm
Nutzraum pro Waschrahmen	580 x 580 mm (zwei Mal)
Volumen Tank A (Reinigen)	95 I
Volumen Tank B (Spülen)	65 I
Volumen ank C (DI-/VM-Spülen)	105 I
Spannungsversorgung/Leistungsaufnahme	400 V AC, 16A CEE - 3PH - 50 oder 60 HZ/8,3 kW
Steuerung	SPS (EATON)
Temperaturlast	bis 80 °C
Regelbereich Trocknung	ca. 45 - 120 °C
Filtersystem	1. Vollstromgrobfilter < 2 mm, 2. 20" Feinfilter (1 - 100 μm - prozessabhängig)
Versorgungsanschluss 1 (Stadtwasser)	> 18 °C, 1/2" Schlauch mit 30μm Wasserfilter (bauseitige Eingangswasserqualität, Druck 3 - 4 bar, < 250 - 350 μS Leitwert (< 10° dH) oder Option Entkalkungseinheit. Keine Enthärtungs-/Weichwasseranlage im Zulauf verwenden)
Versorgungsanschluss 2 (DI-/VE-Wasser)	> 18°C, 1/2" Schlauch mit 30µm Wasserfilter (bauseitiges DI-Netz oder Brücke zu Stadtwasser)
Versorgungsanschluss 3 (Druckluft)	6 - 8 bar (100 l/min) für Option MediumWipe®, Anschluss für 8 mm Druckluftschlauch
Ablaufverbindung (Spülwasser)	(mit integrierter Hebeanlage) Anschluss für 1" Schlauch
Abluftverbindung	Ø 160 mm, Absaugleistung bauseitig 200 - 300 m³/h
Betriebsvoraussetzung Raumtemperatur	ca. 20 - 35 °C
Aufstellmaß/Leergewicht/Betriebsgeräusch	1.400 x 1.550 mm/600 kg/63 dB(A)



Leistungsbeschreibung der Anlage in Vollausstattung. Durch bauliche Änderungen bedingte oder dem technischen Fortschritt dienende Änderungen vorbehalten. © kolb GmbH 2025

kolb Cleaning Technology GmbH • Karl-Arnold-Str.12 • 47877 Willich • Tel: +49 2154 9479 - 11 • E-mail: info@kolb-ct.com • www.kolb-ct.com Seite 7 von 7